

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomatný náter odolný voči umývaniu

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný akrylátový latexový vrchný náter určený na nátery stien a stropov v interiéri.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Na vnútorné steny a stropy v priestoroch, v ktorých sa vyžaduje vysoká odolnosť voči umývaniu a opotrebovaniu, ako napr. kuchyne, haly alebo schodiská.
- Farba obsahuje prostriedok proti plesniam, vďaka čomu je vhodná do miestností s vysokou vlhkosťou, ako napr. kúpeľne. Vhodné do verejných priestorov, napr. haly, nemocničné chodby, izby pre pacientov a iné povrchy, ktoré sú vystavené vyššiemu než normálnemu namáhaniu.
- Určený na nátery rôznych druhov povrchov v interiéri: povrchy z betónu, sádry, omietky, tehly, lepenky, drevotriesky a drevovláknitej dosky. Vhodný na nové aj predtým natreté povrchy.



TECHNICKÉ PARAMETRE

| | |
|-----------------------------|---|
| BÁZY FARBIEB | Báza A a báza C. |
| KONEČNÝ EFEKT | Polomatný. |
| FAREBNÝ ROZSAH | Vzorkovník : Symphony. Môže byť tónovaný do Tikkurila odtieňov. |
| OBJEMOVÁ SUŠINA | 40%. |
| HUSTOTA | 1,2 kg/l, ISO 2811. |
| TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ | Teoretická výdatnosť: 8-12 m ² /l. Praktická výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie, podmienok, tvaru a drsnosti ošetrovaného povrchu. |
| DOBA SCHNUTIA | Suchý na dotyk po 2 hodinách, pretierateľný po 4 hodinách. Povrch dosiahne konečnú tvrdosť po 2-3 dňoch. |
| RIEDIDLO | V prípade potreby riedte do 5% vodou. |
| APLIKÁCIA | Štetcom, valčekom alebo striekaním. |
| ČISTENIE NÁRADIA | Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby. |

TECHNICKÝ LIST

FEELINGS EXTRA DURABLE

Polomatný náter odolný voči umývaniu

| | |
|--------------------|---|
| ODOLNOSŤ | Chemická: odoláva rozpúšťadlám, ako napríklad White Spirit. Voči čisteniu: veľmi dobrá. Odoláva aj čisteniu pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov používaných v nemocniciach. Voči mokrému čisteniu: SFS-EN 13300 trieda I, ISO 11998. Tepelná: 85°C, (ISO 4211-2 a ISO 4211-3). |
| BALENIE | Báza A: 0,9, 2,7l, 9l. Báza C: 0,9, 2,7l, 9l. |
| SKLADOVANIE | Chráňte pred mrazom. |
| VOC | (kategória A/a) 30 g / l (2010) Produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC. |

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nové nenatierané povrchy: Očistite nenatreté povrchy od nečistôt a prachu. Ak je to potrebné, zarovnajzte nerovnosti a trhliny v povrchu vhodným tmelom Presto a vyschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. Naneste základný náter Feelings Universal Primer.

Predtým natierané povrchy: Povrchy umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu podľa pokynov v návode a nechajte vyschnúť. Škrabkou odstráňte odlupujúcu sa farbu. Tvrdé, lesklé povrchy zmatnite brúsením a odstráňte brúsny prach. Trhliny a škáry vyplňte vhodným Presto tmelom a zaschnutý povrch prebrúste. Odstráňte prach po brúsení. V prípade potreby naneste základný náter Feelings Universal Primer.

APLIKÁCIA: Pred použitím Feelings Extra Durable dôkladne premiešajte. Naneste 2 vrchné vrstvy štetcom, valčekom alebo striekaním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrch je možné čistiť najskôr mesiac od ukončenia natierania.

Znečistený povrch umývajte pomocou jemnej kefky, špongie alebo handričky a neutrálneho (pH 6-8) čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené povrchy sa môžu čistiť jemne alkalickým (pH 8-10) čistiacim prostriedkom handričkou alebo špongiou. Po čistení dôkladne opláchnite vodou. Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku týkajúce sa jeho riedenia a použitia.

S natieraným povrchom zaobchádzajte opatrne, pretože produkt dosiahne v bežných podmienkach svoju konečnú tvrdosť a odolnosť asi po jednom mesiaci od natierania. Ak je potrebné povrch čistiť ihneď po natieraní, čistite ho len zľahka jemnou kefkou alebo navlhčenou handričkou.

ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE: Povrchy ošetrované Feelings Extra Durable môžu byť pretierané vodou riediteľnou farbou rovnakého typu. Pozri Prípravu.

TECHNICKÝ LIST FEELINGS EXTRA DURABLE Polomateľný náter odolný voči umývaniu

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Tekutý odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne, suché plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení. Výstraha! Pri striekaní sa môžu vytvárať nebezpečné dýchateľné kvapôčky. Nevdychujte sprej alebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [EC č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC č. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Táto farba obsahuje biocídny prípravok na ochranu suchého filmu. Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na konzerváciu výrobku počas skladovania. Obsahuje C(M)IT/MIT. Noste ochranné rukavice.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.