



Technický list TL 08.01 Lepiaca páska IZOLEPA

Výrobok

Pre lepenie a balenie krabíc v priemysle pred expedíciou, lepenie poštových balíkov, podlepovanie a spojovanie zakrývacích fólií a pod.



Vlastnosti

- Vysoká pevnosť
- Jednoduchá aplikácia

Technické vlastnosti

Typ lepidla	Akrylátové	
Výstužná časť	Polypropylénová fólia	
Hrúbka fólie	μm	23 ±5 %
Celková hrúbka	μm	38 ±5 %
Prídržnosť pri odvíjaní	N/cm	2,1 ±6 %
Zaťaženie pri odtrhnutí	N/cm	38 ±10 %
Predĺženie pri pretrhnutí	%	135 ±10 %

Balenie

- 48 mm x 66 m

Farba

- Transparentná
- Hnedá

Upozornenie

Pásku je vhodné použiť do 6 mesiacov od nákupu. Po 6 mesiacoch sa odvíjacia sila pásky zvyšuje.

Skladovanie

V originálnych uzavretých obaloch vo vodorovnej polohe, v suchých skladovacích priestoroch pri teplotách od +15 do +25 °C. Chráňte pred prachom, vlhkosťou, UV žiarením a chemickými výparmi.

Aktualizácia

Aktualizované dňa:

Vyhotovené dňa: 11.1.2019

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.