Technický list
TL 03.21 Škárovacia malta JOINT FIX



Balenie

- Kartuša 310 ml

Farba

- Sivá

Výrobok

Je vysoko kvalitná, už hotová, jednozložková škárovacia malta pripravená na okamžité použitie. Slúži nielen pre opravy vydrolených škár v murive, ale aj škárovanie obkladov a dlažby s nadmernou šírkou škár vrátane škár v kameni, murive a pod.

Vlastnosti

- Vysoká priľnavosť k murivu, betónu, kameňu, a dlažbe
- Odolná voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Pretierateľná akrylovými a disperznými farbami
- Bez zápachu
- Aj na mierne vlhké podklady
- Ľahká a rýchla aplikácia

Použitie

- Pre interiéri a exteriéri
- Opravy nových a poškodených škár
- Škárovanie muriva, plotových tvárnic a lícoviek
- Škáry až do šírky 2 cm
- Rýchle opravy v omietkach
- Opravy omietok a pohľadových betónov

Technické údaje			
Základ	disperzný polymér		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	1,70	farebný
Sušina	%	85	
Tepelná odolnosť	°C	-35 /+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	-15	pri preprave
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Stekavosť	mm	< 2	
Skladovateľnosť	mesiace	12	pri teplote +5°/ +25°C
Minimálne rozmery škáry	mm	8 x 6	6,4 m z kartuše
		12 x 6	4,3 m z kartuše
		18 x 6	2,8 m z kartuše

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodná pre miesta trvalo zaťažené vlhkom a vodou, pre použitie na podklady z PE, PP, živičné podklady a teflón. Nepoužívať v uzatvorených konštrukciách, v miestach pohyblivých škár medzi dilatačnými celkami. Neaplikovať pod +5 °C a na premrznuté podklady.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Pokyny

Pre optimálny konečný výsledok chráňte povrch pred účinkami slnečného žiarenia počas aplikácie a schnutia. Po 5 - 10 minútach odstráňte ručne prebytok škárovacej malty kefou alebo vlhkou špongiou z okolia škár z tehlového muriva / kameňa a pod.

Joint Fix je už niekoľko hodín po aplikácií odolný počasiu a dažďu. V prípade potreby môže byť pretretý farbou. Vzhľadom na široké spektrum náterových hmôt odporúčame predbežnú skúšku.

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Viď «Kartu bezpečnostných údajov 03.21».

Aktualizácia

Aktualizované dňa	23.07.2026
Vyhotovené dňa	24.10.2012

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.