

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/0470

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPEFLOOR CPU/RT**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Cementový poterový materiál na použitie pri vnútorných konštrukciách podláh**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 4
Systém 3 (pre reakciu na oheň)
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 13813 :2002**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **Notifikované skúšobné laboratórium CSI S.p.A., č. 0497, vykonal posúdenie výkonnosti (reakcie na oheň) na základe testov na vzorkách odobratých výrobcom.**

- 6) Deklarované parametre:


Základné charakteristiky	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda B _{fl-s1}
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Vodonepriepustnosť	NPD
Pevnosť v tlaku	C60
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F10
Odolnosť proti opotrebovaniu	A9
Prídržnosť	B2,0
Zvuková izolácia	NPD
Pohltivosť zvuku	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnosť proti chemikáliám:	NPD

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – Korporatívne riadenie kvality**

Miláno, 29/04/2015





VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízia 0 poznámky:

Prvé vydanie

MAPEFLOOR CPU/RT
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP Č. CPR-IT1/0470



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Taliansko) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0470 EN 13813 MAPEFLOOR CPU/RT <i>Cementový poterový materiál na použitie pri vnútorných konštrukciách podláh</i>	
Reakcia na oheň	Trieda Bfl-s1
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT
Vodonepriepustnosť	NPD
Pevnosť v tlaku	C60
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F10
Odolnosť proti opotrebovaniu	A9
Prídržnosť	B2,0
Zvuková izolácia	NPD
Pohltivosť zvuku	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnosť proti chemikáliám:	NPD

Poznámky:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,
- odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),
- výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,
- tlačových chýb.