

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0356


- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ULTRAMASTIC III**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **ZLEPŠENÉ DISPERZNÍ LEPIDLO NA OBKLADY Z KERAMIKY**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru, lepení obkladů v exteriéru**
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř TUM München, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25040266/Gi.
Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany, č. 0767, provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2009-B-4835/06 a č. 2009-B-4835/09.
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
- Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída B-s1, d0 Bfl-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Přídržnost jako: - počáteční smyková přídržnost	≥ 1,0 N/mm ²	
Trvanlivost: - smyková přídržnost po tepelném stárnutí - smyková přídržnost při zvýšené teplotě - smyková přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	


- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

 1211 0767	<p style="text-align: center;">MAPEI Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie) www.mapei.it</p>
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0356 EN 12004:2007+A1:2012 ULTRAMASTIC III Zlepšené disperzní lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru, pro pokládku obkladů v exteriéru</p>	
Reakce na oheň Přídržnost jako: Počáteční smyková přídržnost: Trvanlivost: Smyková přídržnost po tepelném stárnutí Smyková přídržnost při zvýšené teplotě Smyková přídržnost po ponoření do vody Uvolňování nebezpečných látek	Třída B _{fl} -s1/ B-s1, d0 ≥1,0 N/mm ² ≥1,0 N/mm ² ≥1,0 N/mm ² ≥0,5 N/mm ² viz Bezpečnostní list