VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. CPR-IT1/0451

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **MAPESIL Z PLUS**

2) Zamýšľané použitie/použitia: **silikónový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky v chladných podnebiach a v sanitárnych oblastiach**

3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém**

5) Harmonizovaná norma(-y): **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**

   Notifikovaný(é) subjekty(-y): **Notifikované skúšobné laboratórium SKZ-TeConA GmbH, č. 1213, vykonalo posúdenie parametrov na základe skúšok na vzorkách odobratých výrobcom.**

6) Deklarované parametre:

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (Trieda 12,5E)
Kondicionovanie: Metóda A
Materiál: Sklo bez základného náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	**Trieda E**
Uvoľňovanie nebezpečných látok	**Pozri KBÚ**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
– **Stekavosť**	**≤ 2 mm**
– **Zmena objemu**	**≤ 25 %**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody**	**Vyhovuje**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 ºC**	**Vyhovuje**
Trvanlivosť	**Vyhovuje**

EN 15651-3 (Trieda XS 1)
Kondicionovanie: Metóda A
Materiál: Sklo bez základného náteru

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	**Trieda E**
Uvoľňovanie nebezpečných látok	**Pozri KBÚ**
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
– **Stekavosť**	**≤ 2 mm**
– **Zmena objemu**	**≤ 20 %**
– **Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody**	**Vyhovuje**
Mikroorganizmy, intenzita rastu	**1**
Trvanlivosť	**Vyhovuje**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: **Paolo Murelli – *Korporatívne riadenie kvality***

Miláno, 09/02/2016 ……

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei.

Revízne 1 poznámky:	*Výrobok nezmenený, aktualizácia na nové VoP rozloženie*

MAPESIL Z PLUS
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/0451

CE označenie

CE **1213**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0451
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-3 (XS 1)

MAPESIL Z PLUS

silikónový tmel na nenosné vnútorné a vonkajšie použitie na fasádne prvky v chladných podnebiach a v sanitárnych oblastiach
Kondicionovanie: Metóda A
Materiál: Sklo bez základného náteru

	15651-1	15651-3
Reakcia na oheň	Trieda E	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri KBÚ	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:		
– Stekavosť	≤ 2 mm	
– Zmena objemu	≤ 25 %	≤ 20 %
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení do vody	Vyhovuje	
– Ťahové vlastnosti pri udržiavanom pretiahnutí pri -30 ºC	Vyhovuje	=
Mikroorganizmy, intenzita rastu	=	1
Trvanlivosť	Vyhovuje	

Výtlačná CE pripomienka na tube.

CE
1213
14
CPR-IT1/0534
EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-3 XS 1

Poznámka:

MAPEI dodáva aktuálnu prílohu spolu s vyhlásením o parametroch, aby sa uľahčilo označenie CE pre medzinárodných klientov. Priložené CE označenie môže byť mierne odlišné v porovnaní s tým, ktoré je uvedené na príslušnom balení alebo v dokumentácii z dôvodu:

- *odlišnej grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale, alebo používanej metódy tlače,*
- *odlišného jazyka (rovnaký obal sa predáva v niekoľkých krajinách),*
- *výrobok je v dobe zavedenia nového CE označenia už na sklade,*
- *tlačových chýb.*