



CONCRETE EFFECT



VÝDATNOSŤ



NASTAVITELNÁ



RÝCHLO SCHNE



DRSNÝ POVRCH

CONCRETE EFFECT SPRAY PAINT dáva ošetrovanému povrchu vzhľad drsného a nerovného povrchu podobného skutočnému betónu. Použite ho na rôzne druhy materiálov ako kov, drevo, kameň, betón, hlina, lepenka, sklo a plastové predmety a dodajte tak povrchu pevný sivý betónový vzhľad. Konečným výsledkom je pevný, štruktúrovaný povrch, ktorý je silný, odolný voči počasiu a UV žiareniu.

OBLASŤ POUŽITIA



POUŽITE PLASTIC PRIMER



SPOJIVO: akryl, na báze rozpúšťadla

STUPEŇ LESKU (DIN 67530 60°): matný menej ako 20 jednotiek lesku

TEPELNÁ ODOLNOSŤ: +110°C

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov


EU VOC OBSAH: VOC 567,31 g/L

PRETIERATEĽNÝ: vždy

VEĽKOSŤ BALENIA: 400 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

TVRDOSŤ



EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
INÉ JAZYKY: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR



ODTIĚŇ

Č. produktu 831007-EU

EAN kód 6412490039615

Č. produktu 831007

EAN kód 6412490037833

NEBEZPEČENSTVO



Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com