

TECHNICKÝ LIST FEELINGS MOISTURE STOP

POPIS VÝROBKU

Vodou riediteľný náter pohlcujúci vlhkosť, ktorý vytvára nepriepustný povrch.



VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Obzvlášť vhodný do vlhkých priestorov kuchýň, kúpeľní, sprchovacích kútov, technických miestností, plôch pri bazénoch atď.
- Vhodný na omietky, stavebné bloky, dosky a podobne. Môže byť použitý na povrchy predtým natierané vodou riediteľnými, alkydovými alebo kyselinou katalyzovanými farbami a na steny so sklovláknitými tapetami.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÝ ROZSAH	Priehľadný.
OBJEMOVÁ SUŠINA	39%.
HUSTOTA	Približne 1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Približne 4-6 m ² /l neriedený. Tento údaj je len orientačný, nakoľko skutočná výdatnosť závisí od mnohých faktorov ako napríklad textúra a pórovitosť povrchu a aplikačná metóda.
DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Bežne zaschnutý na dotyk po cca 4 hodinách, pretierateľný s Feelings Extra Durable po cca 4 hodinách.
APLIKÁCIA	Štetcom, valčekom alebo striekaním.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte vodou.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie čistite vodou. Na odstránenie mierne stvrdnutého náteru z náradia sa odporúča použiť Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner (čistič náradia).
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/i 140 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje max 140 g/l VOC.
BALENIE	3l.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Zle uzatvorené nádoby nevydržia dlhodobé skladovanie. Chráňte pred mrazom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Počas aplikácie musí byť natieraný povrch suchý, teplota vzduchu by mala byť vyššia ako +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80 %.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Z povrchu odstráňte nečistoty a prach. Ak je povrch napadnutý plesňami, zistite príčinu a dôkladne odstráňte poškodenia a plesne pred natieraním. Odstráňte odlupujúcu sa farbu škrabkou. Úplne odstráňte vinylové obklady stien a keramické dlaždice. Zmatnite lesklé

TECHNICKÝ LIST FEELINGS MOISTURE STOP

povrchy brúsením. Povrchy v prípade potreby umyte čistiacim prostriedkom Maalipesu a dôkladne opláchnite vodou. Betónové povrchy a omietky vyplňte tmelom Presto LV určeným do vlhkých miestností. Prebrúste povrch a odstráňte brúsny prach.

APLIKÁCIA:

Pred použitím dôkladne premiešajte Feelings Moisture Stop. Aplikujte dve vrstvy valčekom. Zabezpečte dostatočné krytie aj v rohoch a v miestach prekrývania, najlepšie aplikáciou štetcom. Medzi jednotlivými vrstvami nechajte preschnúť približne 1-4 hodiny. Náter dokončite vrchnou vrstvou Feelings Extra Durable približne po 4 hodinách od nanosenia druhej vrstvy Feelings Moisture Stop.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.