

TECHNICKÝ LIST MUURI

Náter na krby a krbové steny

POPIS VÝROBKU

Anorganická silikátová farba do interiéru s vynikajúcou tepelnou odolnosťou.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Krbové steny, krby a podobné povrchy stien v interiéru, kde teplota povrchu môže byť vyššia, než je obvyklé.
- Betónové, vápenné, vápenno-cementové, cementové omietky, pieskocové tehly a tehlové povrchy, ako aj povrchy minerálnych dosiek v interiéru. Vhodná aj na povrchy predtým natreté vápnom, vápenným cementom, cementom a silikátovými farbami. Pozrite si Návod na použitie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza MSA.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matná. 6 z RT klasifikácie.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník Muuri fireplaces and firewalls. Biela G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487.
HUSTOTA	Približne 1,4 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	3-5 m ² /l v jednej vrstve. Výdatnosť je ovplyvnená drsnosťou a pórovitosťou povrchu, ako aj spôsobom aplikácie a podmienkami počas natierania.
DOBA SCHNUTIA	Pretierateľná po 12 hodinách.
RIEDIDLO	V prípade potreby riedte vodou do 10%.
APLIKÁCIA	Maliarska štetka, štetec T4 s prírodným vláknom alebo štetec na vápenné nátery.
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia odstráňte prebytočnú farbu. Náradie čistite vodou ihneď po ukončení natierania. Pensselipesu (čistič náradia) sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	Tónovaný produkt 180°C a netónovaný produkt 300°C suchého tepla.
ODOLNOSŤ VOČI VODNÝM PARÁM	$S_{d,H_2O} < 0,14$ m.
BALENIE	0,9l, 2,7l.

TECHNICKÝ LIST MUURI Náter na krby a krbové steny

SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Nádoby dôkladne uzavrite pred ďalším použitím. Zle zatvorené alebo malé plechovky a/alebo tónované výrobky nevydržia dlhé skladovanie. Tónované výrobky by sa mali použiť počas tej istej maliarskej sezóny.
VOC	Kat. A/a. Prijateľný obsah VOC.- 30 g/l. Produkt obsahuje maximálne 30 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť čistý, suchý a pevný, teplota vzduchu a povrchu musí byť najmenej +10°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Nenatierané povrchy: Nový betónový, poterový a omietnutý povrch musí byť pred vrchným náterom dostatočne vysušený a vytvrdený. Očistite nové povrchy od prachu a nečistôt.

Predtým natierané povrchy: Predtým natierané povrchy vyčistite od prachu a iných nečistôt. Ak je to potrebné použite čistič Tikkurila Seinäpesu podľa návodu. Odstráňte odlupujúce sa, drobné, zle pripevnené alebo prachové vrstvy predchádzajúceho náteru.

Oprava povrchu: Praskliny, diery a priehlbiny opravte tak, aby boli zarovnané s okolitým povrchom. Na betónové povrchy použite vhodné suché plnivo a na omietkové povrchy použite vápenné omietky alebo vápenno-cementové omietky. Ak je to potrebné, natrite vyhladené miesta náterom Muuri.

NATIERANIE: Naneste jednu základnú vrstvu Muuri. Produkt sa v prípade potreby môže riediť vodou do 10%. Po vytvrdnutí základného náteru, najskôr po 12 hodinách, naneste konečnú vrchnú vrstvu náteru.

POZNÁMKA: Zakryte povrchy, ktoré nebudú natierané ako sú okná, prírodný kameň, obkladová dlažba alebo kovové povrchy. Akékoľvek postriekanie týchto povrchov farbou okamžite umyte vodou.

Premenlivá pórovitá štruktúra povrchu, ktorý má byť natieraný, a zmeny vlhkosti a teploty počas nanášania farby a sušenia môžu viesť k zmene farebnosti náteru.

Odporúča sa počkať najmenej dva týždne, kým sa ošetrované povrchy uvedú do používania, aby povrch mohol dosiahnuť požiadavky na tepelnú odolnosť stanovenú pre tento výrobok.

Mechanické namáhanie môže spôsobiť viditeľné stopy na natieraných plochách. Toto je typický jav pre povrchy s matnými nátermi, ktorý ale nemá vplyv na technickú funkčnosť produktu.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ak je to potrebné, povrchy čistite suchou kefou, mopom alebo prachovkou najskôr po mesiaci od povrchovej úpravy.

ÚDRŽBOVÝ NÁTER : Povrchy natierané s Muuri môžu byť pretierané rovnakým produktom.

TECHNICKÝ LIST

MUURI

Náter na krby a krbové steny

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zlikvidujte tekutý odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Recyklujte prázdne, suché plechovky alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi..

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Obsahuje: kremičitan draselný. **Nebezpečenstvo** Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranu očí alebo tváre. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.



GHS05

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/ +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.