



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 03-026-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Bezpáskový tmel na sadrokartóny SUPER FLOT
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Bezpáskový tmel na sadrokartóny SUPER FLOT, Lot.nr./dat výroby na obale výrobku
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Škárovací tmel na sadrokartónové dosky pre vnútorné použitie Škárovacia látka bez výstužnej pásky triedy 4B podľa EN 13963:2005 - Škárovacie látky na sadrokartónové dosky
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 4 a reakcia na oheň v systéme 4
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a, Praha 9
	vykonal	Skúška typu výrobku
	v systéme	4
	a vydal	Správu o počiatkovej skúške typu výrobku Protokol Nr.: 318/10

8 Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	
Reakcia na oheň	A1	EN 13963:2005	
Pevnosť v ťahu pri ohybe	≥ 350		
Začiatok tuhnutia	20 min. < t < 60 min.		
Výskyt trhlín	žiadne trhliny v pásme 150mm od zúženého konca klinu		
Hrubé častice	Zostatok na site 315 µm		0,0%
	Zostatok na site 200 µm		< 1,0%
Príľnavosť tmelu	Príľnavosť k doske		≥ 0,25 N/mm ²
	Odtrhnutie – v papieri		E
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBU		

9 Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne dňa 01.01.2016



Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz