

TECHNICKÝ LIST PATIO KIVIKUULLOTE


Moridlo na dlažby.

POPIS VÝROBKU

- Vodou riediteľné moridlo na dlažby.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Na priemyselne zafarbené a nefarbené dlažobné kocky a dosky.
- Betónové záhradné kamene a dosky.
- Neodporúča sa pre nové záhradné kamene alebo nenasiakavé podklady ako umývateľný betón alebo prírodný kameň.



TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZY FARIEB	Báza EK.
KONEČNÝ EFEKT	Plne matný.
FAREBNÝ ROZSAH	Vzorkovník: PATIO PAVING STAIN Bezfarebný, tónuje sa podľa vzorkovníku Patio Paving Stain (TVT EK01-TVT EK10). Dodatočne k dispozícii v bielej farbe EK00. Pred použitím produkt vždy tónujte.
OBJEMOVÁ SUŠINA	10%.
HUSTOTA	Približne 1kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ	Na betónový kameň alebo dosku v jednej vrstve 4 - 8 m ² /l (v závislosti od nasiakavosti betónu substrátu).
DOBA SCHNUTIA (+23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)	Povrch je po niekoľkých hodinách suchý (pochôdzny). Sušenie je ovplyvnené pórovitosťou povrchu a množstva použitého náteru. Druhý náter je možné naniesť ak je povrch suchý, po niekoľkých hodinách, v závislosti od podmienok.
APLIKÁCIA	Nanášanie štetcom (nástroj T6), valčekom (S10) alebo striekaním. Tlakový striekanie sa odporúča pre nanášanie striekaním.
ČISTENIE NÁRADIA	Z náradia odstráňte prebytočnú farbu a umyte vodou a mydlom. Čistič náradia Tikkurila Pensselipesu sa odporúča na odstránenie mierne zatvrdnutej farby.
BALENIE	0,9, 2,7l, 9l.
SKLADOVANIE	Chráňte pred mrazom. Otvorený produkt používajte v rovnakom období natierania a na rovnaký produkt môže dôjsť zmene vlastností v balení.

TECHNICKÝ LIST

PATIO KIVIKUULLOTE

Moridlo na dlažby.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE: Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý, okolitá teplota musí byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a sušenia.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Vyčistite povrchy od nečistôt, prachu, machu a lišajníkov. Umývajte povrchy tlakom vody a podľa potreby použite Tikkurila Tehopesu Power Clean podľa pokynov. Ak sú dlaždice alebo dosky relatívne nové, použite turbo dýzu alebo aspoň dostatočný tlak na zaistenie absorpčnej kapacity povrchu.

APLIKÁCIA:

Vždy vykonajte skúšobnú aplikáciu, aby ste zistili najvhodnejšiu farbu, metódu nanášania, množstvo riedidla a počet povlakov na spracovanie dlažbových kameňov. Riedte až do 50% (2 časti produktu, 1 časť vody). Dobre premiešajte pred a počas používania produktu. Aplikujte štetcom, valčekom alebo chrbtovým postrekovačom. Pri použití chrbtového postrekovača, ak je to potrebné, dokončite s valcom alebo kefou, aby ste zabezpečili, že výrobok prenikne do pórov podkladu. Aplikujte rovnomerne a bez prerušenia, aby ste predišli prekrývaniu. Vyhnite sa aplikovaniu hrubých vrstiev ako pri farbe.

Nespevnené (betónové šedé) dlažbové kocky a dosky: Vyberte požadovaný odtieň zo vzorkovníka Patio Paving Stone. Naneste 1-2 vrstvy v závislosti od savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Ak aplikujete niekoľko náterov, odporúča sa zriedenie prvej vrstvy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame dve vrstvy.

Priemyselne farbené dlaždice a dosky: Vyberte odtieň čo najbližšie k odtieňu kameňa ako je možné. Naneste 1-2 vrstvy v závislosti od savosti podkladu a požadovaného konečného výsledku. Zvyčajne stačí jedna vrstva.

Poznámka!

Dlažbové kocky a dosky sú vystavené kontinuálnemu zvetrávaniu a môžu byť vystavené silnému mechanickému namáhaniu. Z tohto dôvodu bude pravdepodobne potrebná údržba takmer každý rok. Zabezpečte dostatok produktu tej istej šarže na jeden rovnomerný povrch, aby ste predišli možným farebným rozdielom. Výrobok je priesvitný a preto nevhodný na zmenu farby predtým priemyselne farbených dlažieb alebo dosiek. Odporúčané iba na facelift. Kamene alebo dosky rôznych vekových kategórií sa môžu javiť odlišne z hľadiska farby. Nečistoty ako motorový olej alebo kryštalizácia solí majú vplyv na konečnú farbu.

POKYNY PRE ÚDRŽBU:

Zaochádzajte s ošetrovaným povrchom opatrne, pretože výrobok dosahuje svoju konečnú tvrdosť a trvanlivosť po cca. 4 týždňoch za normálnych podmienok. Najskôr po uplynutí 1 mesiaca od ošetrovania môže byť znečistený povrch očistený Tikkurila Huoltipesu Maintenance Cleaner (1 časť Huoltipesu na 10 dielov vody). Povrchy opláchnite a nechajte vyschnúť.

ÚDRŽBA POVRCHU:

Povrch natretý s Patio Paving Stain môže byť pretieraný s Patio Paving Stain.

TECHNICKÝ LIST PATIO KIVIKUULLOTE

Moridlo na dlažby.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU:

Tekutý odpad likvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad. Prázdne plechovky recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT) a reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ónu [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Môže vyvolať alergickú reakciu. Noste ochranný odev rukavice. Tento výrobok obsahuje biocídny výrobok na ochranu produktu počas skladovania. Obsahuje: reakčná hmota: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.