Technický list
TL 11.20 Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji s MoS_2



Výrobok
Špeciálny prípravok – maximálne účinný, rýchlo penetrujúci olej s mazacím a uvoľňujúcim účinkom, špeciálne vyvinutý pre priemysel, autodielne a domácich majstrov.

Vlastnosti

- Neagresívny voči lakom a kovom
- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný
- Chráni pred koróziou, premazáva klzné plochy,
- Odstraňuje vŕzganie, škrípanie, pískanie a ostatné nepríjemné zvuky
- Odpudzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov
- Čistí a premazáva bovdenové lanká, reťaze všetkých druhov, napomáha údržbe

Použitie
Odmasťuje a odstraňuje zvyšky olejov, dechtu zo všetkých kovov,
Uvoľňuje stuhnuté a zoxidované skrutkové spoje.
Chráni pred vlhkosťou, vodou a oxidáciou,

Technické vlastnosti			
Konzistencia	aerosól		
Hustota	g/cm^3	0,853	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15	
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +35	
Zápalná teplota	°C	+250	
Bod vzplanutia	°C	+250	
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200	
Agresivita k podkladu	neagresívny		
Skladovateľnosť	mes.	36	od +5 °C do +25 °C, chrániť pred slnečným žiarením

Balenie
- Dóza 400 ml

Farba
- Neuvedená

Podklad
Nanášať plošne na podkladové skorodované časti.

Aplikácia
Nádobu riadne niekoľkokrát pretrepať, aplikovať na oxidované časti. Nechať pôsobiť niekoľko minút. Potom povoliť zoxidované alebo stuhnuté spoje.

Upozornenie
Dóza je pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C. Prázdnu dózu neprerážať a nevhadzovať do ohňa!

Čistenie
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky
Materiál: voda

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.05.2024
Vyhotovené dňa 09.12.2002

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.