



Den Braven Sealants

Technický list 11.20 **TECTANE Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji s MoS₂**

Výrobok Špeciálny prípravok – maximálne účinný, rýchlo penetrujúci, prienikový olej s mazacím a uvoľňujúcim účinkom, špeciálne vyvinutý pre priemysel, autodielne a domácich majstrov

Vlastnosti

- Neagresívny voči lakom a kovom;
- Ihneď použiteľný, ľahko aplikovateľný;
- Chráni pred koróziou, premazáva klzné plochy;
- Odstraňuje vízganie, škrípanie, pískanie a ostatné nepríjemné zvuky;
- Odpuďzuje vlhkosť a vodu z elektrických kontaktov a káblov;
- Čistí a premazáva bovdenové lanká, reťaze všetkých druhov, napomáha údržbe;

Použitie

- Odmasťuje a odstraňuje zvyšky olejov dechtu zo všetkých kovov;
- Uvoľňovanie stuhnutých a z oxidovaných skrutkových a maticových spojov;
- Ako ochrana pred vlhkosťou, vodou a oxidáciou;

Balenie FE dóza 400 ml
Farba Neuvedená

Technické údaje

Základ	-	neuvedený
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/cm ³ (g/ml)	0,853
Teplota pri aplikácii	°C	+ 5 / + 35
Tepelná odolnosť	°C	neuvedená
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	- 15
Zápalná teplota	°C	+ 250
Bod vzplanutia	°C	+ 250
Rýchlosť nanášania	g/min	neuvádza sa
Stekavosť	mm	neuvedená
Agresivita k podkladu	-	neagresívny
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Prázdnu dózu neprerážať a nevhadzovať do ohňa!

Podklad Nanášať plošne na podkladové skorodované časti.
Pokyny Nádobu silno niekoľkokrát pretrepať, aplikovať na oxidované časti. Po uplynutí niekoľkých minút pristúpiť k povoleniu, prípadne k uvoľneniu z oxidovaných alebo stuhnutých dielov.

Čistenie Materiál: voda
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 11.20»

Aktualizácie Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 09.12.2002

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven Sealants

Technický list 11.20 **TECTANE Uvoľňovač skrutiek a hrdze v spreji s MoS₂**

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,

900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100

IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk