Technický list
TL 13.60 Rezný a vŕtací olej



Výrobok
Špeciálny prípravok – určený pre všetky druhy opracovania s požiadavkou na rezné, chladiace a mazacie prostriedky. Vyvinutý pre rezanie závitov, vŕtanie, frézovanie, rezanie pílou a lisovanie. Pre všetky druhy ocele, liatiny, ušlechtilej ocele, medi, mosadzi, hliníku a jej zliatin.

Vlastnosti
- Bobsahu silikónu;
- Aktivuje proces obrábania;
- Predlžuje životnosť obrábacích nástrojov;
- Vysoká stálosť vzhľadom k teplote;
- Znižuje chybovosť hotových výrobkov;
- Neobsahuje minerálne oleje – biologicky plne odbúrateľný.

Použitie
- Trvalé mazanie pri obrábaní;
- Ručné a strojové rezanie závitov, rezanie strojnou pílou, vŕtanie a frézovanie kovov.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Neuvedená

Technické vlastnosti			
Konzistencia	aerosól		
Hustota	g/ml	neuvedená	
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15	
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +30	
Stekavosť	-	neuvedená	
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200 - 250	
Agresivita k podkladu	neagresívny		
Skladovateľnosť	mes.	36	od +5 °C do +25 °C, chrániť pred slnečným žiarením

Obmedzenie
Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

Pokyny
Dózu dôkladne pretrepať. Aplikujeme zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm rovnomerne na nástroj. Medené výrobky a obrobky po opracovaní umyť.

Čistenie
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.05.2024
Vyhotovené dňa 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.