



Technický list 06.14 Klince a skrutky v tube

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|--|
| Výrobok | Jednozložkové univerzálne lepidlo na báze SBR kaučuku, vytvrdzujúce odparením neagresívnych rozpúšťadiel, vytvárajúci trvalo pevný a pružný spoj. | | |
| Vlastnosti | <input checked="" type="checkbox"/> Nahradzuje klince a skrutky; <input checked="" type="checkbox"/> Rýchla priľnavosť, ľahká aplikácia; <input checked="" type="checkbox"/> Pre interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vode; <input checked="" type="checkbox"/> Vysoká priľnavosť na rôzne materiály, v kombinácii savý alebo nesavý; <input checked="" type="checkbox"/> Po vytvrdnutí pretierateľné. | | |
| Použitie | - Lepenie drevených prahov, límcov obložkových dverných zárubní; - Lepenie obvodových líšt plávajúcich podláh, profilových materiálov a dosiek. | | |
| Balenie | Kartuša po 310 ml | | |
| Farba | Béžová | | |
| Technické údaje | | | |
| Základ | - | SBR kaučuk | |
| Konzistencia | - | tixotropná pasta | |
| Hustota | g/ml | 1,30 | |
| Tepelná odolnosť | °C | -15 / +60 | (po vytvrdnutí) |
| Tepelná odolnosť | °C | -15 | (pri preprave) |
| Tepelný rozsah použitia | °C | +5 / +30 | |
| Čas odvetrania | min | 5-10 | (vysvetlenie vid' Pokyny) |
| Otvorený čas | min | ≈ 5-10 | (pri 23°C / 55% rel. vlhk.) |
| Doba vytvrdnutia | hod | 24 - 72 | (v závislosti na teplote pri aplikácii, savosti podkladu a hrúbke lepidla) |
| Pevnosť v ťahu | MPa/mm ² | 1,0 | (DIN 53857) |
| Skladovateľnosť | mesiace | 12 | (pri teplotách od +5°C do +25°C) |
| Spotreba | g/m ² | 300 - 600 | |
| Obmedzenie | Okrem iného nie je vhodné pre použitie na PE, PP, živичné podklady a teflón. Nie je vhodné pre trvalé zaťaženie vodou. | | |
| Podklad | Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masntô a oleja | | |
| Pokyny | Lepidlo naneste v pruhoch rovnomerne na jednu stranu lepených materiálov a materiály pritisnite k sebe. Pri lepení polystyrénu nanášajte v tenkých pruhoch a nechajte cca 5-10minut odvetrať. Potom priložte lepené diely k sebe. | | |
| Čistenie | Materiál : Perchlorethylén. Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky. | | |
| Bezpečnosť | Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 06.14» | | |
| Aktualizácia | Aktualizované dňa: 11.01.2017 Vyhotovené dňa: 02.01. 2002 | | |

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149