



# Den Braven Sealants

## Technický list 13.10 TECTANE Ochranný zvráací sprej

**Výrobok** Špeciálny prípravok – pre údržbu a čistenie zvráacích trysiek, k ochrane zvráaných kusov pred účinkom rozstrekú zvráaného kovu, bez vplyvu na zvar. Pred povrchovou úpravou lakovaním odporúčame samostatné čistenie.

**Vlastnosti**  Poskytuje bezchybnú ochranu pri zvráaní;  
 Predlžuje životnosť plynovým a zvráacím tryskám CO<sub>2</sub>;  
 Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe.

**Použitie** - Údržba a čistenie zvráacích trysiek;  
- Ochrana zvráaných kusov pred účinkom rozstrekú zvráaného kovu, bez vplyvu na zvar; - vhodný k dodatočnému ošetreniu materiálu pred galvanizáciou, eloxovaním atd.

**Balenie** Aerosolový sprej 400 ml  
**Farba** Neuvedená

### Technické údaje

Základ	-	neuvedený
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	neuvedená
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Stekavosť	mm	neuvádza sa
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 250
Agresivita k podkladu	-	neagresívny
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

**Obmedzenie** Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50°C.

**Pokyny** Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm, necháme krátko pôsobiť. Pri ochrane zvráacích dielov naniesť na obe strany do vzdialenosti cca 10 cm od miesta zvaru.

**Čistenie** Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

**Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 13.10»

**Aktualizácie** Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149