



Den Braven Sealants

Technický list 12.50 TECTANE Ochranný vosk

Výrobok Špeciálny prípravok – s vodoodpudivými schopnosťami. Pre dlhodobú ochranu pred koróziou, oxidáciou a znečistením. Určený pre konzerváciu lemov, plôch a hrán u dverí automobilov, batožinových priestorov, nástupných hrán, motorového priestoru, ošetrovanie dutín apod. Nepostrádateľný pomocník každého motoristu.

Vlastnosti

- Odolný teplotám nad 100°C;
- Odolný, vlhku a slanej vode - vodoodpudivý;
- Vysoká pevnosť a priľnavosť, nestekavý;
- Nie je agresívny na plastové a gumené časti vozidiel.

Použitie

- Konzervácia a ochrana hrán dverí, nástupných hrán, batožinových priestorov;
- Ošetrovanie dutín osobných automobilov, ťahačov, autobusov, karavanov apod.

Balenie Aerosolový sprej 400 ml
Farba Žltá

Technické údaje

Základ	-	zmes plastických voskov
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	neuvedená
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Stekavosť	mm	neuvádza sa
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 250
Agresivita k podkladu	-	neagresívny
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Neaplikovať v blízkosti zápalných zdrojov.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm, necháme krátko pôsobiť a handričkou odstránime rozpustenú nečistotu. Potom necháme celkom zaschnúť a suchou handrou preleštíme. Vytvára trvanlivý matný lesk odpudzujúci prach.

Čistenie Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.
Bezpečnosť Viď «Karta bezpečnostných údajov 12.50»
Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011 Vyhotovené dňa: 12.11.2001

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149