# Technický list
# TL 13.44 Medená pasta v spreji




## Výrobok
Špeciálny prípravok – extra účinný mazací prostriedok s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálne vyvinutý do strojárenského, automobilového a motocyklového priemyslu. Na všetky druhy tepelne namáhaných segmentov. Nenahraditeľný v strojárenstve, autoopravovniach a domácich dielňach.

## Vlastnosti
- Vysoká priľnavosť
- Odstraňuje škrípanie, vŕzganie a trenie
- Znižuje riziko tepelného zadrenia ložísk
- Zjednodušuje montáž a demontáž strojného zariadenia
- Vysoký rozsah tepelnej odolnosti od -30 °C do +1100 °C

## Použitie
Mazací prostriedok kĺbových závesov, čapov, ložísk, zapaľovacích sviečok.
Ochranný prostriedok všetkých tepelne zaťažovaných mechanických dielov strojov a zariadení.
Mazací prostriedok na demontáže kotúčových a bubnových brzd, svorníkov motorov, výfukov, tepelných výmenníkov a ďalších tepelne namáhaných zariadení.

| Technické vlastnosti | | | |
|---|---|---|---|
| **Základ** | zmes rozpúšťadiel a mazadiel s medeným plnivom | | |
| **Konzistencia** | aerosól | | |
| **Priľnavosť** | kovy, plasty, silony | | |
| **Tepelná odolnosť pri preprave** | °C | +5 | nesmie zmrznúť |
| **Teplota pri aplikácii** | °C | +5 / +25 | |
| **Tepelný rozsah použitia** | °C | -30 / +1100 | |
| **Vzdialenosť pri aplikácii** | mm | 200 | |
| **Agresivita k podkladu** | neagresívny | | |
| **Skladovateľnosť** | mes. | 36 | od +5 °C do +25 °C, chrániť pred slnečným žiarením |

## Balenie
- Dóza 400 ml

## Farba
- Medená pigmentácia

## Aplikácia
Dózu dôkladne pretrepať - cca 3 min, je nutné počuť pohyb guličky. Podklad musí byť čistý, suchý, bez korózie, mastnoty a voľných častíc.
Aplikovať zo vzdialenosti cca 200 mm.

**Upozornenie**
Nie je vhodná na zariadenie v priamom styku s potravinami. Dózu nevystavujte priamemu slnku a teplotám nad 50 °C.

**Čistenie**
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky

**Bezpečnosť**
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

**Aktualizácia**
Aktualizované dňa 23.05.2024
Vyhotovené dňa 13.04.2005

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*