Technický list
TL 13.20 Reťazový olej



Výrobok
Špeciálny prípravok – tixotropný, určený na trvalé vnútorné aj vonkajšie mazanie. Je vhodný na všetky druhy prevodov.

Vlastnosti

- Odolný teplotám od -40 °C do +150 °C
- Zvyšuje klznosť, predlžuje životnosť materiálov
- Vysoká ochrana proti korózii a vlhkosti, odpudzuje vodu
- Ovplyvňuje kľudný a tlmený chod, konzervuje kovové časti strojov
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe

Použitie
Trvalé mazanie vnútorných a vonkajších prevodov.
Na všetky druhy prevodov - reťazové, ozubené, slimákové.
Mazanie guľových i valčekových ložísk, kĺbových spojov, spojok a oceľových lán.

Technické vlastnosti			
Konzistencia	aerosól		
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15	
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +30	
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200 - 250	
Agresivita k podkladu	neagresívny		
Skladovateľnosť	mes.	36	od +5 °C do +25 °C, chrániť pred slnečným žiarením

Balenie
- Dóza 400 ml

Farba
- Neuvedená

Aplikácia
Dózu dôkladne pretrepať. Odstrániť zvyšky starého tuku. Na podklad nanášame zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm. Nechať pôsobiť cca 5 – 10 minút.

Upozornenie
Dóza je pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50 °C.

Čistenie
Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť
Viď << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia
Aktualizované dňa 23.05.2024
Vyhotovené dňa 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použití. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.