



Den Braven Sealants

Technický list 14.20 TECTANE Lak na ráfiky strieborný

Výrobok Špeciálny prípravok – vyvinutý pre automobilový priemysel, určený pre ochranu automobilových a motocyklových diskov pred klimatickými vplyvmi, posypovými soľami, oxidáciou a koróziou. Zvýšenie estetického dojmu vozidla.

Vlastnosti

- Ihneď a ľahko aplikovateľný;
- Nestekavý a rýchloschnúci, odjazd za cca 15 min. po aplikácii;
- Ochrana proti korózii a posypovej soli;
- Vysoká príľnavosť na kovy, lakované i nelakované podklady;
- Vhodné použitie na nové i staré lakované podklady.

Použitie

- Pre všetky typy oceľových i hliníkových diskov;
- Pre motocykle, osobné a nákladné automobily, autobusy atd.;
- Lakovanie všetkých kovových a drevených povrchov s požiadavkou na strieborný odtieň;

Balenie Aerosolový sprej 400 ml

Farba Strieborný odtieň

Technické údaje

Základ	-	metoxypropylacetát, acetón
Konzistencia	-	aerosol
Hustota	g/ml	0,76
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-10
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30
Zápalná teplota	°C	od 250
Stekavosť	mm	nestekavý
Doba schnutia povrchovej vrstvy	min	15 (pri 20°C)
Vzdialenosť pri nanášaní	mm	200 - 250
Skladovateľnosť	mesiace	36 (pri teplotách od +5°C do +25°C, chrániť pred priamym slnečným žiarením!)

Obmedzenie Dóza pod stálym tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C.

Pokyny Dózu dôkladne pretrepať za počutia guľičiek (cca 2-4 min). Z odmontovaných diskov odstrániť zvyšky korózie a nesúdržného starého náteru. Lak nanášame na podklad zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm krížovou technikou.

Čistenie Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť Vid' «Karta bezpečnostných údajov 14.20»

Aktualizácia Aktualizované dňa: 03.01.2011

Vyhotovené dňa: 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk