

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DE0417/05

PCI[®]
Für Bau-Profis

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PCI Adaptol® (DE0417/05)

Zamýšľané použitie/použitia:

EN 15651-1 Typ F EXT-INT

Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov

Tesniace tmely na fasádne prvky, Trieda 12,5P

Kondicionovanie: metóda A

Podklad: malta M2, hliník

Výrobca:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 3, System 3 (Reakcia na oheň)

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

EN 15651-1:2012

SKZ-Testing GmbH (NB 1213)


Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	System posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	System 3	
Stekavosť v žliabku	≤ 3 mm		
Zmena objemu	≤ 25 %		
Ťahové vlastnosti po ponorení do vody pri 23 °C	≥ 100 %		
Trvanlivosť	Splnené		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/20114 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Augsburg, 23.08.2022



.....
Frank Rösiger
managing director