

Interiérový disperzný náter

# PCI Multitop® Classic

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## Rozsah použitia

- Na vnútorné použitie.
- Na zhotovenie náterov na hladkých, štruktúrovaných a zdrsnených minerálnych podkladoch, sadrových doskách, sadrokartóne, starých

disperzných náteroch, sadrových omietkach a pod.

- Vhodný aj na nátery betónových panelov a monolitických betónov.

## Vlastnosti produktu

- Ľahko spracovateľný.
- Dobre kryje a je dobre rozštiepatelný.

- Priľnavý, oteruvzdorný a stálofarebný.
- Difúzny.

## Technické údaje

Materiálová báza	polymérová disperzia s prísadou aditív, uhličitanu vápenatého, bieleho pigmentu a silikátových prímiesí
Hustota / Špecifická hmotnosť (DIN 53217, 20 °C)	cca 1,50 g/cm <sup>3</sup>
Obsah VOC (prchavé organické látky)	limitná hodnota podľa kat. A/a WB: 30 g/l (2011) Tento produkt obsahuje max. 3 g/l VOC.
Stupeň lesku	matný
Štruktúra náteru	hladký
Nanášanie	štetcom, valčekom, striekaním
Teplota pri spracovaní	Teplota nesmie klesnúť pod +5 °C (teplota podkladu a vzduchu).
Spotreba (na 1 náter) *	cca 0,08 l/m <sup>2</sup>
Doba schnutia (+20 °C / 65 % rel. vlhkosti vzduchu) **	pretierateľný po cca 4 – 5 hod. úplne vytvrdený po cca 24 hod.
Farebný odtieň	biely
Riedenie	max. do 20 % čistou vodou

\*Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

\*\* Vyššie teploty a nižšie vlhkosti skracujú, nižšie teploty a vyššie vlhkosti predlžujú uvedené doby.

## Príprava podkladu

- Podklad musí byť dostatočne vyzretý, so zvyškovou vlhkosťou max. 4 % hmotnostne.
- Podklad musí byť suchý, nosný, pevný – zbavený všetkých nečistôt, mastnôt, výkvetov, starých nepriľnavých náterov a prachových častíc. V prípade, že ide o staršie

nesúdržné nátery, odporúčame všetky vrstvy bez zvyšku odstrániť, následne povrch očistiť a zbaviť prachu.

- V prípade potreby podklad napenetrovať penetráciou PCI Gisoground PGM, riedenou v pomere max. 1 : 1 vodou.
- Veľmi savé podklady sa penetrujú

penetráciou PCI Gisoground PGM kým saajú – nesmie vzniknúť lesklý povrch.

- Je nutné dodržiavať štandardné riedenie a následné technologické prestávky na dostatočné vyschnutie.
- Náter neprekreňuje trhliny. V podklade viditeľné trhliny je nutné pretmeliť.

## Spracovanie

- Náter sa nanáša bežným maliarskym náradím, štetkou, valčekom príp. nástrekom elektrickou, vzduchovou pištoľou alebo zariadením Airless.
- Veľmi savé, nové a hladké povrchy napenetrovať penetráciou PCI Gisoground PGM (viď. príprava podkladu).

■ Základný náter: 1 l PCI Multitop Classic + 0,2 l čistej vody (v prípade pevného, bezprašného podkladu a nízkej nasakavosti, nie je základný náter nutný).

■ Krycí náter: 1 l PCI Multitop Classic + 0,1 - 0,2 l vody (1 až 2 vrstvy).

■ PCI Multitop Classic vždy premiešajte pred aplikáciou a počas aplikácie.

■ Odporúča sa technologická prestávka medzi 1. a 2. náterom 4 – 5 hodín (pri +20 °C).

■ Je nutné dodržiavať odporúčané riedenie a technologické prestávky pre dostatočné vyschnutie.

## Balenie a skladovanie

- Balenie – biela: 30 l, 10 l, 3 l PVC vedro.
- Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych, nepoško-

dených obaloch v suchu a chlade pri teplote od +5 °C do +25 °C. Nádoby uchovávať dobre uzavreté. Načaté balenia rýchlo spotrebovať.

## Dôležité upozornenia

- Maliarske práce nevykonávať pri teplote pod +5 °C.
- Pri natieraní veľkých plôch sa vyvarovať dlhých prestávok, aby nedošlo k vytvoreniu pruhov.
- Je dôležité, aby bolo namiešané a nariadené dostatočné množstvo náteru na kompletnú aplikáciu.
- Pred natieraním dôkladne zakryť všetky okolité nenatierané plochy.
- V prípade zatečenia náteru opláchnuť miesto čistou vodou.
- Náradie ihneď po ukončení prác umyť vodou.

## Pokyny na bezpečné používanie

- Disperzia môže dráždiť kožu, oči, sliznice.
- Pri práci zamedziť styku s kožou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Pri práci vo vnútorných priestoroch počas a po aplikácii zaistiť dostatočné vetranie.
- Nenechávať zaschnúť na koži (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči a dbať, aby nedošlo k vdychnutiu hmloviny (aerosólu).
- Po zasiahnutí opláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.
- Materiál používať len na určený účel.

*Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.*

## Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

## Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



**Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.**  
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina  
E-mail: info-sk@pci-group.eu  
Web: www.pci-sk.sk

**Zákaznícky servis:**  
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918  
E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Vydané: jún 2022  
Novým vydaním stráca staré platnosť.

### Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.– V.  
0918 700 111  
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce  
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica  
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín  
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa  
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na [www.pci-sk.sk](http://www.pci-sk.sk)