

Permanentný náter

**PCI Multitop® AG**

chrániaci pred graffiti

**PCI**®  
Für Bau-Profis



### Rozsah použitia

- Permanentný ochranný náter na ochranu pred graffiti na báze fluóropolymérov.
- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na steny.
- Na ochranu prírodného kameňa, pieskovca, betónu, tehál, omietok, vlákno cementu a dobre súdržných náterov pred nástrekmi a kresbami (graffiti).

### Vlastnosti produktu

- Jednozložkový náter, ihneď pripravený na použitie, bez rozpúšťadiel, vytvára transparentnú vrstvu.
- Permanentná ochrana, až 5 cyklov odstránenia znečistenia.
- Odolný proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, zabraňuje žltnutiu a vzniku trhlín.
- Vysoko paropriepustný ( $S_d < 0,05$  m).
- Bezfarebný, nemení vzhľad ochránenej plochy.
- Znižuje nasiakavosť, vytvára odperlovací efekt.
- Odolný proti mechanickému oteru.

## Technické údaje

### Materiálové údaje

Farba	mierne žltkastá kvapalina
Konzistencia	tekutina
Materiálová báza	fluóropolymér bez rozpúšťadiel
Hustota pri +20 °C	cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Skladovateľnosť	min. 1 rok v originálnom balení, pri teplotách +5 °C až +30 °C
Balenie	5 l plastový kanister
Likvidácia odpadu	kód odpadu: 08 01 20

### Aplikačné údaje

Spotreba na m <sup>2</sup> pre 2 nátery (podľa hrúbky podkladu)	cca 0,15 - 0,3 kg /m <sup>2</sup>
Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii	od +10 °C do +30 °C
Doba vytvrdzovania (+20 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu)	24 hodín
Relatívna vlhkosť vzduchu pri aplikácii	do 70 %

## Spracovanie

### ■ Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a únosný. Staré nátery je možné pretierať, ak sú súdržné. Znečistený podklad je nutné umyť vodou. Po umytí musí podklad dokonale uschnúť.

### ■ Aplikácia

PCI Multitop® AG sa aplikuje v dvoch vrstvách pomocou valčeka alebo

striekacieho zariadenia (airless). Druhý (prípadne tretí) náter sa nanáša "čerstvý do čerstvého" (najneskôr však do 20 minút). Po aplikácii je potrebné plochy s čerstvými nátermi chrániť najmenej 24 hod. pred dažďom. Bežne stačia dva nátery. Tretí náter odporúčame pri pórovitých alebo nerovných povrchoch alebo pre ľahšiu čistiteľnosť povrchu.

### ■ Odstraňovanie graffiti

Odstránenie znečistenia alebo graffiti sa vykonáva horúcou tlakovou vodou (cca +40 °C a 70 barov). Pri použití vysoko-tlakových zariadení je nutné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu podkladu.

## Čistenie

Pracovné náradie a stroje je potrebné okamžite po skončení prác dôkladne očistiť vodou.

## Pokyny na bezpečné používanie

Zabrániť zaschnutiu disperzie na pokožke. Pri aplikácii chrániť zrak a používať ochranné okuliare. Ak sa dis-

perzia už dostane do oka, je ho potrebné dôkladne vymyť vodou. V prípade, že podráždenie v priebehu

niekoľkých minút neodznie, je treba vyhľadať lekára.

*Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.*

## Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

## Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca  
firmy je Vám s ďalšími informáciami  
a technickou podporou rád k dispozícii.



**Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.**  
**Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina**  
E-mail: [info-sk@pci-group.eu](mailto:info-sk@pci-group.eu)  
Web: [www.pci-sk.sk](http://www.pci-sk.sk)

**Zákaznícky servis:**  
T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918  
E-mail: [objednavky-sk@pci-group.eu](mailto:objednavky-sk@pci-group.eu)

Novým vydaním stráca staré platnosť.

### Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.–V.  
0918 700 111  
0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šafa, Zlaté Moravce  
0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica  
0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany  
0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín  
0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice  
0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár,  
Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom  
0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves,  
Stará Ľubovňa  
0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov  
0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na [www.pci-sk.sk](http://www.pci-sk.sk)