

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DE0017/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

## PCI Nanolight<sup>®</sup> (DE0017/03)

Zamýšľané použitie/použitia:

**EN 12004 C2TE S1**

**Zlepšené flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia na obklady a dlažby na vnútorné a vonkajšie použitie**

Výrobca:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

**System 3, System 3 (Reakcia na oheň)**

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

**EN 12004:2007+A1:2012  
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)  
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	System posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Prvotná prídržnosť - ťahom	NPD	System 3	
Začiatočná prídržnosť – ťahom	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vody	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/20114 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
Augsburg, 02.11.2020

.....  
Marc C. Köppe  
managing director

.....  
Frank Rösiger  
managing director