



# Den Braven Sealants

## Technický list 12.61 TECTANE Tekuté stierače RAIN OFF

|                        |   |                            |   |
|------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Výrobok</b>         | Vynikajúci prípravok na odvod vody z čelného skla automobilu bez použitia stieračov. Funkčnosť začína už pri rýchlosti 50 km / h.   |                            |   |
| <b>Vlastnosti</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> Zlepšuje viditeľnosť pri daždi bez použitia stieračov<br><input checked="" type="checkbox"/> Obmedzuje priľnavosť nečistôt a zvyškov hmyzu<br><input checked="" type="checkbox"/> Znižuje oslnenie<br><input checked="" type="checkbox"/> Znižuje tvorbu námrazy a uľahčuje jej odstránenie<br><input checked="" type="checkbox"/> Vypĺňa mikroskopické ryhy na skle<br><input checked="" type="checkbox"/> Predlžuje životnosť skiel a stieračov |                            |   |
| <b>Použitie</b>        | - Pre vonkajšie strany čelných automobilových skiel<br>- Na presklené výklady<br>- Renovácia vonkajších plastových častí automobilov<br>- Ošetrovanie skiel sprchových kútov  |                            |   |
| <b>Balenie</b>         | Rozprašovač 450 + 50ml  |                            |   |
| <b>Farba</b>           | bezfarebná  |                            |   |
| <b>Technické údaje</b> |   |                            |   |
| Konzistencia           | -   | kvapalina                  |   |
| Hustota                | g/ml  | neuveďená                  |   |
| Aplikačná teplota      | °C  | +5 / +25                   |   |
| Tepelná odolnosť       | °C  | -20°C / +60°C              |   |
| Skladovateľnosť        | mesiace   | 24                         | (V originálnom nepoškodenom obale na suchom, chladnom a veternom mieste.) |
| <b>Obmedzenie</b>      | Nevhodný pre lakované časti, polykarbonátové svetlomety, interiér automobilu a vnútornej strany skiel.  |                            |   |
| <b>Pokyny</b>          | Prípravok nastriekajte na čistý, suchý a odmastený povrch, nechajte pôsobiť 1-2 minúty, potom podklad vyleštíte suchou bavlnenou handričkou. Odporúčame postup opakovať 1x mesačne.   |                            |   |
| <b>Bezpečnosť</b>      | Vid' «Kartu bezpečnostných údajov»  |                            |   |
| <b>Aktualizácia</b>    | Aktualizované dňa: 04.02.2016   | Vyhotovené dňa: 04.02.2016 |   |

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

### *stavebná chémia profesionálov*

**Sídlo:** Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100  
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149