



PERFECT SEAL

ČISTIČ PENY

TECHNICKÝ LIST

KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- ODSTRÁŇUJE ČERSTVÉ NEČISTOTY Z PIŠTOLÍ
- PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ PIŠTOLÍ NA PENY
- ROZPÚŠŤA ČERSTVÚ PU PENU

POPIS VÝROBKU

UNIVERZÁLNY ČISTIACI PROSTRIEDOK v aerosole na báze acetónu na čistenie penových pištolí a odstraňovanie nečistôt z čerstvej, nevytvrdennej peny. Vysoko koncentrovaný reaktívny acetón pôsobí okamžite a rozpúšťa nevytvrdnutú penu.

VYUŽITIE

- Čistenie a údržba pištolí na polyuretánovú penu.
- Odstránenie nečistôt z čerstvej polyuretánovej peny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základ	Technický acetón
Teplota aplikácie	od +10°C do +35°C
Vlastná hmotnosť	podľa DIN EN ISO 1183-1: 0,781 g/ml

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím nádobu silne pretrepte. Ak chcete vyčistiť vnútro pištole, vyprázdňte z nádoby pripevnenej k pištoli penu a demontujte ju. Následne naskrutkujte čistič, niekoľkokrát stlačte spúšť, aby sa čistič dostal do pištole a počkajte, až prostriedok začne pôsobiť. V prípade silného znečistenia nechajte čistič niekoľko hodín naskrutkovaný na pištoli. Pred demontážou pištole znova dôkladne vyčistite. Počas čistenia otáčajte pištoľou s čističom rôznymi smermi, aby sa prostriedok dostal všade a rozpustil zvyšky peny na ťažko prístupných miestach v pištoli. V ostatných prípadoch, keď potrebujete odstrániť čerstvé zvyšky peny z podkladu, najprv namontujte rozprašovač na ventil tlakovej fľaše a potom zľahka postriekajte znečistené miesta. Chvíľu počkajte, než prípravok začne pôsobiť, a následne ho vytrite suchou handričkou alebo papierom. Čistenie by malo byť vykonané, pokiaľ je pena ešte čerstvá. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť iba mechanicky škrabaním.

Strana 1 z 2

Bostik Sp. z o.o., ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl



ČISTENIE

Na čistenie nečistôt použite extrakčný benzín.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu.

SKLADOVATEĽNOSŤ

24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C.

DOSTUPNÉ BALENIE

KAT. Č. / FARBA	TYP
BOK637717	Fľaša 500ml

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111



Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu a s ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

