



FIXPRO

SADROVÁ A POLYSTYRÉNOVÁ ŠTUKATÚRA

TECHNICKÝ LIST



KLÚČOVÉ PREDNOSTI

- PO VYSCHNUTÍ JE MOŽNÉ LAKOVAŤ
- PEVNÁ VÄZBA
- IDEÁLNE BIELA, NEŽLTNE
- NEFARBÍ PODKLAD
- IDEÁLNE PRE DEKORÁCIU EPS, XPS
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- MINIMÁLNY ZÁPACH
- NEKOROZÍVNE PRI STYKU S KOVMÍ
- PRE HORIZONTÁLNE A VERTIKÁLNE APLIKÁCIE

POPIS VÝROBKU

VODNÉ, MONTÁŽNE LEPIDLO, určené na upevnenie dokončovacích prvkov a ozdôb z polystyrénu alebo peny na savé povrchy v interiéri.

VYUŽITIE

- Lepenie rôznych stavebných materiálov a tiež dokončovacích a dekoratívnych prvkov, najmä vo vertikálnych aplikáciách, vykonaných z kameňa, keramiky, ocele atď.
- Prefabrikáty, betónová galantéria, záhradná architektúra, strešné obklady (keramika, cement), sadrokartón, spodná konštrukcia, hliníkové profily, sklo, štuky (nástenné, stropné), keramické obklady, lišty, parapety, prahy, sokle, nástenné panely, izolačné nábytok atď.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Základ	vodná disperzia akrylových živíc
Hustota	1,9 g/ml
Konzistencia	polo-hustá pasta
SPOTREBA	600 ml/m ²
Otvorená doba	≈ 5-10 minút (pri 23°C a 55% relatívnej vlhkosti)
Konečné zviazanie po vytvrdnutí	cca. 48-72 h (pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti - v závislosti na teplote, možnostiach ventilácie a pórovitosti povrchu)
Stekanie	podľa ISO 7390: <2 mm
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí	od -20°C do +75°C
Možnosť maľovania	áno

DRUHY POVRCHOV

penový polystyrén - EPS polystyrén, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretánová pena a podobné plasty, betón, omietka, sadra, sadrokartón, drevo, stavebná keramika

PRÍPRAVA POVRCHU

Odstráňte z povrchu masť, špinu, prach a ďalšie nečistoty.

V prípade pochybností vykonajte skúšku príľnavosti.

SPÔSOB POUŽITIA

LEPENIE :

Odstráňte aplikátor, odrežte hrot tuby nad závitom, aplikátor naskrutkujte späť a zrežte na šírku zodpovedajúcej veľkosti spoja. Lepidlo nanášajte v pásoch, následne spojte a pritlačte lepené prvky. Pri vertikálnom použití nasúvajte lepený prvok zhora nadol. V prípade nesprávneho nalepenia neodlepujte, ale opravte posunutím. Pórovitosť jedného z povrchov zlepšuje príľnavosť a urýchľuje vytvrdzovanie. Zaistite proti premiestneniu.

NÁRADIE

Ručná alebo pneumatická pištoľ

ČISTENIE

Čerstvé nečistoty je možné odstrániť vodou. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Na čistenie rúk používajte špeciálne čistiace utierky Bostik Cleaning Wipes T150.

UPOZORNENIE

Prečítajte si informácie uvedené na štítku a v karte bezpečnostných údajov produktu. Nepoužívajte na miesta trvalo ponorené vo vode, bazény s chlórovanou vodou, na PE, PP, PTFE, neoprén, zrkadlá, akvária, živičné povrchy, prírodný kameň a tzv. mäkké plasty.

SKLADOVATEĽNOSŤ

18 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C až +25°C. Odolné pri preprave do -15 °C.

DOSTUPNÉ BALENIE	
KAT. Č.	TYP
BOK633917	300 ml tuba

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente, rovnako ako vo všetkých papierových a digitálnych publikáciách, vychádzajú z našich súčasných znalostí a skúseností. Bostik nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti, ktoré sú výsledkom technologických zmien alebo výskumu, ku ktorým došlo medzi dátumom vystavenia dokumentu a dátumom nákupu produktu. Bostik si vyhradzuje právo na zmeny zloženia produktov. Pred aplikáciou by si mal používateľ prečítať obsah tohto dokumentu as ním súvisiace dokumenty. Okrem toho by mal užívateľ vykonať test a posúdiť vhodnosť produktu na zamýšľané použitie. Spôsob aplikácie, podmienky v priebehu skladovania alebo prepravy produktu sú mimo našich znalostí a kontroly a sú teda mimo zodpovednosti spoločnosti Bostik. Všetky objednávky sú realizované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami spoločnosti Bostik. Informácie obsiahnuté v aktuálnom technickom liste produktu sú uvedené v dobrej viere a nie sú vyčerpávajúce.

TECHNICKÁ PODPORA

+421 910 744 111

