

Technický list

TL 14_90 Guma v spreji

Výrobok

Vysoko kvalitný a flexibilný spôsob, ako utesniť netesnosti a praskliny vzniknuté na väčšine stavebných povrchov. Vytvára pružný film, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdzi a korózii.

Vlastnosti

- Vytvára flexibilný film
- Zabraňuje prenikaniu vlhkosti a, hrdze a korózii
- Vhodné na zvislé aj na vodorovné plochy
- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Začiatok tuhnutia 20-30 min (povrchová vrstva)
- Úplné vytvrdnutie 72 hod v závislosti na vrstve
- Priemerná spotreba 0,6 až 0,8 m²
- Pretierateľný farbami na báze vody

Použitie

- Tesnenie netesností a prasklín
- Vhodné na betónové, asfaltové, živичné, PVC, keramické, drevené a kovové povrchy, vrátane pozinkovaných a hliníkových materiálov
- Tesnenie komínov, potrubí, striech, parapetov, okien, okapov a pod.



Technické vlastnosti			
Základ	-	Kaučuk	
Aplikačná teplota	°C	+5 až +25	
Teplota podkladu	°C	+5 až +25	Povrch nesmie byť zohriaty
Vytvorenie povrchovej vrstvy	min	20-30	V závislosti od veľkosti vrstvy a teploty
Doba úplného vytvrdnutia	hod	72	V závislosti od veľkosti vrstvy a teploty
Spotreba na zvislé plochy	m ²	0,8	
Spotreba na vodorovné plochy	m ²	0,6	

Balenie
Dóza 400 ml

Farba
• Čierna

Podklad

- Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja, farby a laku.
- Max teplota podkladu + 25°C
- Chránajte miesta vystavená nečistotám

Aplikácia

- Nasadzte si ochranné rukavice.

Den Braven SK s. r. o.

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540, Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163 / 1100

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2325 1163, SWIFT: TATRSKBX
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

- Nádobu silno pretrepte približne 1 minútu.
- Aplikujte zo vzdialenosti 8-20 cm od povrchu, nanášajte vrstvu krátkymi ťahmi.
- Nanášajte v dvoch vrstvách, prvá vrstva by mala byť tenšia.
- Druhú vrstvu nanášam 15-30 min od nanesenia prvej vrstvy
- V prípade väčších škár sa odporúča aplikovať prípravok lokálne v množstve potrebnom na vyplnenie medzery.

Obmedzenie

- Miesta ohrozené znečistením dôkladne zakryte a oblepte.
- Po použití plechovku otočte hore dnom, stlačte trysku a podržte ju 2-3 sekundy, aby sa ventil vyčistil. Utrite trysku, aby ste odstránili zvyšky produktu.
- Povrch by sa nemal zahrievať, maximálna povrchová teplota pre Gumu v spreji je +25 °C.
- Pred začatím aplikácie vykonajte aplikačný test.

Čistenie

Materiál: Mechanický, riedidlo, technický benzín

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Skladovateľnosť

V suchu a neotvorenom obale, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov>>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 05.03.2025

Vyhotovené dňa 05.03.2025

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použítí. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.