Technický list 10/25

Für Bau-Profis

Čistiaci prostriedok

PCI Duraclean® EP

na odstraňovanie zvyškov epoxidovej živice z keramických obkladov a dlažieb



Nový

Rozsah použitia

- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Na odstraňovanie zatvrdnutých zvyškov epoxidovej živice z PCI Durapox Premium, PCI Durapox Multicolor, PCI Durapox Harmony, PCI Durapox NT a PCI Durapox NT plus na keramických obkladoch a dlažbách.

Vlastnosti produktu

- Pripravený na použitie, nie je potrebné miešať.
- Gélová konzistencia, čistič je možné použiť aj na steny.
- Jednoduché použitie, možno aplikovať pomocou handričky, štetca alebo špachtle.
- Vodou riediteľný, pri malom znečistení

Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

Materiálová báza	aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo 5 %
Konzistencia	gélovitá
Skladovanie	v suchu, neskladovať dlhodobo pri teplotách nad +30 °C
Skladovateľnosť	min. 24 mesiacov

Balenie

Balenie	Art./EAN		Farba
1-kg-fľaša	11626/5	Kartón: 2 ks x 1 kg fľaša	bežová

Aplikačno-technické údaje

Teplota spracovania	+ 5 °C až + 30 °C
Hustota	cca 1,22 g/cm³
Spotreba cca	cca 200 až 300 ml

Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Spracovanie PCI Duraclean EP

Počas spracovania zabezpečte dobré vetranie. Čím čerstvejšie nečistoty, tým ľahšie sa odstránia. Škárovací materiál by však mal byť aspoň týždeň starý, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Pred použitím dobre pretrepte!

Odstránenie čerstvých zvyškov epoxidovej živice po viac ako 7 dňoch:

1 Naneste PCI Duraclean EP na čistený povrch pomocou vhodného nástroja (špachtle, handričky alebo štetca) a nechajte pôsobiť aspoň 10-15 minút. Počas fázy pôsobenia nenechajte produkt úplne vyschnúť. V prípade potreby pridajte trochu vody, aby bol tekutejší.

2 Následne spracujte mechanicky alebo ručne pomocou vhodného nástroja (tvrdou špongiou, čistiacim padom alebo špachtľou).

3 Zvyšky materiálu odstráňte mokrou špongiou alebo handrou a dostatočne opláchnite čistou vodou.

Odstránenie starých, nepoddajných zvyškov epoxidovej živice:

1 PCI Duraclean EP naneste neriedený na čistený povrch pomocou vhodného nástroja (špachtle, handričky alebo štetca) a nechajte pôsobiť aspoň 15 - 20 minút.

2 Potom pracujte s vhodným nástrojom (napr. abrazívnym čistiacim padom) v závislosti od typu čisteného povrchu. Výber čistiaceho padu musí zodpovedať od typu čisteného povrchu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Odporúča sa vykonať skúšku v okrajovej oblasti čisteného povrchu.

3 Opláchnite náter veľkým množstvom čistej vody.

Pokyny na bezpečné používanie

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

Dôležité upozornenia

- Neaplikujte pri teplotách podkladu pod + 5 °C a nad + 30 °C.
- Odporúča sa určiť najvhodnejší čas pôsobenia pre PCI Duraclean EP vykonaním predbežného testu.

- PCI Duraclean EP môže rozpúšťať plasty. Preto je potrebné v každom jednotlivom prípade vykonať test kompatibility.
- PCI Duraclean EP sa nesmie dostať do kanalizačného systému.
- Pri použití tvrdej podložky na čistenie je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodila povrchová štruktúra keramiky (protišmykovosť).
- Náradie je možné po použití očistiť vodou.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný odborno-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Vydané: 10/25
Novým vydaním stráca staré platnosť.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21, 831 06 Bratislava
E-mail: info-sk@pci-group.eu
Web: www.pci-sk.sk

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851	Bratislava I.– V.
0918 700 111	
0918 585 451	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
0915 954 390	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk