

Čistiaci prostriedok

PCI Duraclean[®] EP

na odstraňovanie zvyškov epoxidovej živice z
keramických obkladov a dlažieb



Nový

Rozsah použitia

- Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Na steny a podlahy.
- Na odstraňovanie zatvrdnutých zvyškov epoxidovej živice z PCI Durapox Premium, PCI Durapox Multicolor, PCI Durapox Harmony, PCI Durapox NT a PCI Durapox NT plus na keramických obkladoch a dlažbách.

Vlastnosti produktu

- Pripravený na použitie, nie je potrebné miešať.
- Gélová konzistencia, čistič je možné použiť aj na steny.
- Jednoduché použitie, možno aplikovať pomocou handričky, štetca alebo špachtle.
- Vodou riediteľný, pri malom znečistení

Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

Materiálová báza	aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo 5 %
Konzistencia	gélovitá
Skladovanie	v suchu, neskladovať dlhodobo pri teplotách nad +30 °C
Skladovateľnosť	min. 24 mesiacov

Balenie

Balenie	Art./EAN		Farba
1-kg-flaša	11626/5	Kartón: 2 ks x 1 kg flaša	bežová

Aplikačno-technické údaje

Teplota spracovania	cca + 5 °C až + 30 °C
Hustota	cca 1,22 g/cm³
Spotreba	
cca	cca 200 až 300 ml

Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Spracovanie PCI Duraclean EP

Počas spracovania zabezpečte dobré vetranie. Čím čerstvejšie nečistoty, tým ľahšie sa odstránia. Škárovací materiál by však mal byť aspoň týždeň starý, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Pred použitím dobre pretrepte!

Odstránenie čerstvých zvyškov epoxidovej živice po viac ako 7 dňoch:

1 Naneste PCI Duraclean EP na čistený povrch pomocou vhodného nástroja (špachtle, handričky alebo štetca) a nechajte pôsobiť aspoň 10-15 minút. Počas fázy pôsobenia nenechajte produkt úplne vyschnúť. V prípade potreby pridajte trochu vody, aby bol tekutejší.

2 Následne spracujte mechanicky alebo ručne pomocou vhodného nástroja (tvrdou špongiou, čistiacim padom alebo špachtľou).

3 Zvyšky materiálu odstráňte mokrou špongiou alebo handrou a dostatočne opláchnite čistou vodou.

Odstránenie starých, nepoddajných zvyškov epoxidovej živice:

1 PCI Duraclean EP naneste neriedený na čistený povrch pomocou vhodného nástroja (špachtle, handričky alebo štetca) a nechajte pôsobiť aspoň 15 - 20 minút.

2 Potom pracujte s vhodným nástrojom (napr. abrazívnym čistiacim padom) v závislosti od typu čisteného povrchu. Výber čistiaceho padu musí zodpovedať od typu čisteného povrchu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Odporúča sa vykonať skúšku v okrajovej oblasti čisteného povrchu.

3 Opláchnite náter veľkým množstvom čistej vody.

Pokyny na bezpečné používanie

Len na komerčné použitie!

Obsahuje: Benzylalkohol, 2-aminoetanol.

Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergické kožné reakcie. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Zabráňte dýchaniu hmly alebo výparov. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranu očí/ ochranu tváre.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte

všetky kontaminované časti odevu. Umyte pokožku vodou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Trieda ohrozenia vôd: WGK 3 vysoko nebezpečný pre vodu (klasifikácia podľa AwSV, príloha 1 (5.2))

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov PCI.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Dôležité upozornenia

- Neaplikujte pri teplotách podkladu pod + 5 °C a nad + 30 °C.
- Odporúča sa určiť najvhodnejší čas pôsobenia pre PCI Duraclean EP vykonaním predbežného testu.
- PCI Duraclean EP môže rozpúšťať plasty. Preto je potrebné v každom jednotlivom prípade vykonať test kompatibility.
- PCI Duraclean EP sa nesmie dostať do kanalizačného systému.
- Pri použití tvrdej podložky na čistenie je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodila povrchová štruktúra keramiky (protišmykovosť).
- Náradie je možné po použití očistiť vodou.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Vydané: 4/25

Novým vydaním stráca staré platnosť.

Sika MBCC Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

E-mail: info-sk@pci-group.eu

Web: www.pci-sk.sk

Zákaznícky servis:

T: +421 41 72 345 91, +421 918 888 918

E-mail: objednavky-sk@pci-group.eu

Technicko-poradenský servis:

0903 400 851 Bratislava I.–V.

0918 700 111

0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce

0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica

0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín

0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa

0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk