BALKÓNOVÁ KONCOVKA
nasaďte vode okovy!



BALKÓNOVÁ KONCOVKA sa používa na ukončenie BALKÓNOVĆH PROFILOV. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

BALKÓNOVÁ KONCOVKA je zhotovená z PVC v rôznych farebných a rozmerových variantoch. Je to doplnok pre použitie v systéme tenkovrstvových náterových hydroizolačných systémov HASOFT.

- profil je tvarovaný tak, aby umožnil odvod vody mimo čelo balkóna a terasy
- má zhodný prierez s balkónovým profilom a umožňuje napojenie k fasáde
- spojenie jednotlivých dielov sa vykonáva pomocou neutrálneho silikónu

PRÍPRAVA PODKLADU
Už vopred vyrovnaný podklad je nutné najprv dostatočne spevniť penetráciou pomocou STAVLEPU. Po jeho zaschnutí sa na koniec dosky položí BALKÓNOVÝ profil, ktorého otvorený prierez sa uzavrie nasadením BALKÓNOVEJ KONCOVKY.

PRÍPRAVA MATERIÁLU
BALKÓNOVÁ KONCOVKA je už od výrobcu predurčená k priamej montáži.

POUŽITIE
BALKÓNOVÁ KONCOVKA sa priamo osadzuje z boku na BALKÓNOVÉ PROFILY, na ktoré sa navyše prilepí pomocou neutrálneho silikónu BOSTIK.

SKÚŠOBNÉ ATESTY
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v Bratislave vydal na BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	antracit RAL 7016, biela RAL 9010, hnedá RAL 8017, šedá RAL 7001
báza	PVC
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	**v kartonu**
1 ks	měď
2 ks	antracit RAL 7016
2 ks	bílá RAL 9010
2 ks	hnědá RAL 8017
2 ks	šedá RAL 7001

Vydané 2. 11. 2015, revidované 22. 1. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz