Technický list
TL 03_13 Akrylový tmel EXPRES



Výrobok

Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel na disperznej báze s dobrou priľnavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný mrazu, na kovy nepôsobí korozívne. Vytvrdzuje odparením vody. Pretierateľný už od 20 minút po aplikácií.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Pretierateľný už po 20 minútach
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci
- Po vytvrdení ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Vysoká priľnavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo, a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi

Použitie

- Interiérové práce - stierkovanie škár v sadrokartónových konštrukciách
- Lokálne opravy trhlín, otvorov a škár v betóne, murive, omietkach a sadrokartóne
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne
- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť

Balenie

- Kartuša 280 ml

Farba

- Biela

Technické údaje			
Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuvedená	
Tepelná odolnosť	°C	+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min.	≈ 25	
Pretierateľný	min.	≈ 20	po aplikácii
Doba vytvrdenia	hod	≈ 6 / 2,5 mm	20°C / 65% rel. vlhk.
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +5 °C do +25 °C

Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodný na stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobo vlhkom, vodou, použitie na PE, PP, živičné podklady a teflón.

Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Den Braven SK s.r.o.
Fakturačná adresa: Polianky 17, 844 31 Bratislava
Poštový kontakt: Ampérova 3489/2, 900 27 Bernolákovo
Zákaznícke centrum: +421 2 4497 1010
technik@denbraven.sk
www.debbex.sk / www.denbraven.sk

Ošetrenie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

Aplikácia

Tmel po aplikácii z kartuše roztierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť brúsnou hubkou alebo väčšie plochy hladidlom s brúsnou mriežkou.

Čistenie

Materiál: ihneď vodou
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť

Viď «Kartu bezpečnostných údajov 03.13».

Aktualizácia

Aktualizované dňa 20.07.2026
Vyhotovené dňa 31.08.2004

Uvedené informácie a poskytnuté údaje vychádzajú z našich vlastných skúseností, výskumu a objektívneho testovania a považujeme ich za spoľahlivé a presné. Vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a skutočných podmienkach na mieste použitia však z týchto informácií, písomných odporúčaní ani z iného poskytnutého poradenstva nemožno vyvodzovať žiadnu záruku vhodnosti výrobku na konkrétny účel ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spoločnosť Den Braven nenesie zodpovednosť za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v dôsledku použitia produktov uvedených v tomto dokumente. Každý používateľ je povinný overiť si vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie vlastnými skúškami. Spoločnosť Den Braven si vyhradzuje právo meniť vlastnosti svojich výrobkov. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s najnovšou verziou technického listu daného výrobku, ktorého kópie sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na webovej stránke www.debbex.sk/www.denbraven.sk. Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím, naše technické oddelenie.