

**Použitie**

Základný penetračný náter je určený ako prvý náter všetkých savých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými omietkovinami napr. ECOLOR R a ECOLOR O. Je možné aj použitie pod silikónové omietkoviny SILCOLOR RS, SILCOLOR OS, SILCOLOR R a SILCOLOR O. Možno ho použiť i samostatne pre spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii.

**Schválenie**

Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané prehlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných právnych predpisov.

**Zloženie**

Zmes pigmentov a plnív vo vodnej styrén-akrylátovej disperzii s prídavkom aditív.

**Parametre**

hustota	1420 kg/m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	min. 50 %

**Príprava podkladu**

Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý, bez solí rozpustných vo vode, nové omietky musia byť vyzreté. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

**Aplikácia**

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu 20 °C a relatívnej vlhkosti 65% možno omietkovinu na penetračný náter aplikovať po 4-6 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je + 5 °C, maximálna +30 °C.

**Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Odporúčame premiešavať aj v priebehu aplikácie.**

**Spôsob nanášania**

Valčekom, štetcom, striekaním.

**Spotreba**

0,18-0,25 kg/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

**Riedenie**

Penetračný náter je upravený pre nanášanie valčekom, inak podľa potreby riediť vodou max. do 10%.

**Údržba**

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

**Hygiena a bezpečnosť práce**

Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné zabezpečiť proti novej manipulácii nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

# PENECO® O

## Základný penetračný náter pod omietkoviny



### Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Pri styku s pokožkou: Vyzliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, napr. Indulonou. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min.10 minút pri roztvorených viečkach. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadať lekárske ošetrovanie. Na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

### Skladovanie

Skladovať možno v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZŇUŤ.

### Upozornenie

Tento výrobok nie je považovaný za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

### Balenie

5, 10 a 25 kg.

Dátum revízie: 23. 11. 2015