

LIGNOFIX OLEJ TEAK

Prírodný olej pre drevené povrchy



Lignofix OLEJ TEAK je prírodný olej je vhodný pre drevené povrchy v exteriéroch a interiéroch, ako pergoly, ploty, záhradný drevený nábytok a pod. Je určený na nátery všetkých druhov dreva. Preniká hlboko do dreva a súčasne zachováva jeho prirodzený vzhľad, ktorý oživuje. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a vodou. Náter nie je určený pre styk s potravinami a pitnou vodou a neslúži na nátery hračiek. Jedná sa o prírodný ľahko obnoviteľný materiál s jednoduchou aplikáciou. Upozornenie: Nehodí sa k úprave plesňami a hubami napadnutých drev, ktorá je nutné najprv ošetriť niektorým z typov biocídnych výrobkov z radu Lignofix - ochrana dreva. ochranné účinky: Olej je svetlostály, ľahko pretierateľný, s dobrou priľnavosťou a penetračné schopnosťou. Chráni drevo pred vodou, zašpinením a poveternostnými vplyvmi.

Schválenie: Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode.

Zloženie: Zmes prírodných rastlinných olejov.

Príprava podkladu: Podklad musí byť po rokoch zbrúsený, suchý, čistý bez zvyškov prachu. Výrony živíc musia byť odstránené opláchnutím vhodnými rozpúšťadlami (napr. nitro riedidlom). Staré nátery lazúrovacích lakov, emailov a pod., musia byť úplne odstránené. **Aplikácia:** Vlhkosť natieraného dreva by mala byť v rozmedzí 10% - 12%. Po preschnutí prvého náteru (odporúčame cca 12 hod.) zľahka prebrúsime povrch jemným brúsnym plátnom (150 - 180), aby sme odstránili drobné ihličky dreva a tým dostali dokonalejší povrch. Potom aplikujeme druhý náter. Je nutné dbať na rovnomernosť náteru. Nevsiaknutý olej asi po 10 minútach zotrieť handrou a nechať uschnúť. Náter je pretierateľný po cca 12 hod./20 °C, plne zaťažiteľný po 48 hod./20 °C. Aplikčné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5 - 35 °C. Najlepšie výsledky však dosiahneme pri odporúčanej teplote 18 - 30 °C a relatívnej vlhkosti 65%. pri aplikácii je nutné chrániť natierané plochy pred priamym slnečným žiarením a do úplného preschnutí pred dažďom!

Údržba: Pomôcky okamžite po skončení práce umyť technickým benzínom. **POZOR: Organické horľavé pevné materiály s veľkým povrchom (handry, buničitá vata, atď.) znečistené prípravkom sa môžu samy vznietiť a spôsobiť požiar! Handričky na čistenie a pracovné odevy kontaminované prípravkom je nutné po použití okamžite vyprať alebo uchovávať vo vzduchotesnej kovovej nádobe a skladovať mimo interier.**

Skladovanie: Skladovať v pôvodných dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplote 5 až 30 °C. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ. **Požiaro technická charakteristika:** Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle STN 650201.

Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Obsahuje uhľovodíky, vedľajšie produkty zo spracovania terpénov; 2-ethylhexanovú kyselinu, soľ kobaltu. Môže vyvolať alergickú reakciu. Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť regeneračným krémom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami. Noste vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. **Prvá pomoc:** Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí vyplachovať otvorené oči 10 - 15 minút vodou, vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí kože sňať kontaminovaný odev, kožu umyť vodou a mydlom. Podrobnejšie informácie vid' karta bezpečnostných údajov výrobku, ktorý je k stiahnutiu na www.stachema.cz.

Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

Dátum revízie: 28.6.2016